

MINI AVANT



MINI AVANT

Pompa pentru tencuit si transportat mortare obisnuite si speciale (preamestecate)

Pompa MINI cu un piston face parte din noua generatie si este ideala pentru transportarea, ridicarea si aplicarea mortarelor traditionale, preamestecate si a celor speciale. Cu un singur piston se poate tencui o suprafata de peste 30,000 m². Datorita sistemului de asamblare recent brevetat, curatarea si intretinerea pompei sunt mult simplificate.

MINIMONOFAZATA

MINI TRIFAZATA

Acesta este raspunsul firmei Turbosol la cererile pentru masini de tencuit de dimensiuni reduse, cu utilizare practica si avand o mare fiabilitate.

Masina functioneaza cu un motor monofazat sau trifazat. Aceasta este echipata cu o pompa cu piston avand un debit de 1.800 l/h mortar obisnuit. Se poate tencui o suprafata mai mare de 30.000 m² cu un singur piston.

MINI G

Pentru locurile greu accesibile si lipsite de surse electrice de energie, precum si pentru un plus de forta, Turbosol va ofera varianta MINI G dotata cu motor termic Honda GX 160, pe benzina.

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE	MONOFAZATA	TRIFAZATA	VARIO	G
Motor electric	2,2 kW - 230 V	2,2 kW - 400 V	2,2 kW - 230 V	-
Motor pe benzina	-	-	-	Honda 4 kW 5,5 HP
Debit	De la 24 la 30 l/m'	De la 24 la 30 l/m'	De la 24 la 30 l/m'	De 20 la 30 l/m'
Presiune maxima	15 bar	15 bar	15 bar	18 bar
Inaltime de transport	15 m	15 m	15 m	18 m
Distanta de transport	50 m	50 m	50 m	60 m
Granulometrie	De la 0 la 6 mm	De la 0 la 6 mm	De la 0 la 6 mm	De la 0 la 6 mm
Capacitatea cuvei	140 l	140 l	140 l	140 l
Inaltimea de incarcare	64 cm	64 cm	58* cm	74 cm
Dimensiuni (L x l x H)	163x85x78 cm	163x85x78 cm	163x85x78 cm	184x87x86 cm
Greutate	230 Kg	230 Kg	235 Kg	290 Kg

* versiunde fara sita vibranta pentru mortare preamestecate.

APLICATII:

Dotarea standard a pompei consta in urmatoarele componente:

- Carcasa pentru protectia partilor mecanice;
- Sita vibranta cu ochi de 8 mm;
- Pompa cu piston cu supape cu bila;
- Cutie de viteze cu 2 trepte;
- Dispozitiv de siguranta contra suprapresiunilor;
- Dispozitiv de recirculare a materialului;
- Compresor incorporat cu debit de 220 l/min;
- Telecomanda pneumatica pornit/oprit;
- 20 + 10 m furtunuri Ø35 mm pentru mortar cu racorduri cam-lock;
- 33 m furtunuri d8 mm pentru aer cu racorduri rapide;
- Tablou de comanda realizat conform normelor CE;
- Cutie cu accesorii continand pistol de sprituit si un set de duze.

