Divizia Generatoare

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GRUP ELECTROGEN
GE 6500 DS/GS - DES/GS

- **Motor diesel YANMAR**
- **Alternator sincron tri-fazat**
- **Protectii: protectie la supra-sarcina si la scurt-circuit**
- **Pornire manuala (modelul DS)**
- **Pornire electrica (modelul DES)**
- **Cadru metalic de protectie**
- **Corepunde directivelor CE**

Echipare standrad

Motor diesel	Racire aer	Pornire manuala**	Pornire electrica *	Contor ore functionare	Indicator incarc. bat. *	Oil pressure indicator *	Protectie termica motor*
GS Alternator sincron	Compound system	V Voltmeru	3~ EEC Priza 400V EEC	1~ EEC Priza 230V EEC	MT Protectie supra-sarcina	D Protectie scurt-circuit	

* pentru GE6500 DES/GS

** pentru GE6500 DS/GS

Optiuni la cerere

- Priza400V 16A 3PNT
- Priza230V 16A 2PT
- PB3 suport baterie cu baterie inclusa
- Kit impamantare MT10
- Cadru transp. CTM6/2

Date tehnice

	GE 6500 DS/GS	GE 6500 DES/GS
Generator curent alternativ C.A.	50 Hz, sincron, tri-fazat, auto-excitat, cu auto-reglare	
Generator tri-fazat	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A	
Generator mono-fazat	4 kVA / 230 V / 17.4 A	
Durata activa	100%	
(Cos φ)	0.8	
Clasa izolare	H	
La cerer alte tensiuni si frecvente (60 Hz)		
MOTOR	Diesel, 4- timpi, racit cu aer	
Tip	YANMAR L 100 AE	
Putere*	6.5 kW (8.8 HP)	
Viteza	3000 rpm	
Capacitate	406 cm³	
Cilindri	1	
Consum combustibil	245 g/kWh	
* Putere maxima conform ISO 3046/1		
SPECIFICATII GENERALE		
Capacitate rezervor	5.5 l	
Timp functionare (incarcare 75%)	4.5 h	
Protectie	IP 23	
Dimensiuni Lxwxh (mm) *	900x550x622	
Greutate *	107 kg	108 kg
Nivel zgomot	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Dimensi uni si greutate fara cadru de transport CTM

Values shown are nominal values. For further information please contact the sales department.

S.C. PRAKT S.R.L.

www.prakt.ro

România, Buzău
str.: Plevnei nr. 5
tel.: 0238 710 282
fax: 0238 710 021
office gsm: 0723 377 000
e-mail: office@prakt.ro