



POLI T

Pompe pentru mortare traditionale si preamestecate speciale.

Pompa cu snec pentru amestecat, pompat, aplicat si injectat mortare traditionale, izolante, pe baza de ciment si speciale.

Noua versiune de POLI T a fost realizata si brevetata avand drept caracteristici un mare cuplu de pornire si un motor monofazat de mica putere, fara insa a-i minimiza performantele. **POLI T** este o pompa cu snec ce poate fi utilizata pentru orice activitate specifica, de catre toti cei care lucreaza in cele mai diverse sectoare din domeniul constructiilor

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE	MONOFAZAT	TTRIFAZAT
Voltaj alimentare	230 V - 17 A	400 V - 32 A
Putere motor	2,2 kW - 230 V	5,5 kW - 400 V
Pompa cu snec: 2L6	Ptr. Granulometrii de la 0 la 4/6 mm	
Pompa cu snec: T25	Ptr. Granulometrii de la 0 la 8/10 mm	
Debit teoretic	Variabila de la 0 la 20 l/m'	Variabila de la 8 la 45 l/m'
Presiune max. de lucru	Variabila de la 15 la 25 l/m'	Variabila de la 25 la 40 l/m'
Inaltimea de incarcare	55 cm (fara sita vibranta) - 65 cm (cu sita vibranta))	
Inaltimea de incarcare la mixer	113 cm	
Capacitate mixer	120 l	
Dimensiuni (L x l x h)	185x71x65 cm (vers.EV) - 185x71x121 cm (vers.EV/MP)	
Greutate	205 Kg (Vers.EV) - 295 Kg (vers.EV/MP)	

APLICATII:

