



MONOMIX

Masina pentru tencuit brevetata pentru mortare preamestecate pe baza de ciment, gips sau tencuieli de izolare.

Pompe cu structura tubulara robusta si o dispunere facila a comenzilor; se pot demonta rapid pentru a facilita transportul, curatarea si intretinerea intr-un mod cat mai simplu. Dispozitivele care actioneaza circuitele de aer-apa sunt plasate pe acelasi cadru demontabil care permite interventii la fata locului.

DATE TEHNICE

TECHNICAL DATA	MONOMIX
Tensiune de alimentare	230 V
Tensiune auxiliara de control	24 V
Putere motor pompa	2,2 kW - 3 HP
Putere motor cuva de dozare	0,55 kW - 0,75 HP
Electrocompresor	160 l/m' - 0,5 bar - 0,38 kW
Pompa de apa electrica	25 l/m' - 2 bar - 0,37 kW
Stator-rotor	D6-2L
Debit	15 l/m'
Capacitate cuva	70 l
Inaltimea de incarcare	88 cm
Dotare furtunuri : mortar Ø 25/37	10 + 5 m
Dotare furtunuri: aer Ø 13/19	16 m
Dimensiuni (L x l x h)	96x70x155 cm
Greutate	220 Kg