



## ECOMIX

Masina pentru tencuit brevetata pentru mortare preamestecate pe baza de ciment, gips sau tencuieli de izolare.

### MASINI PENTRU TENCUIT CU MATERIALE USCATE, GATA PREPARATE

Masina pentru tencuit brevetata pentru mortare preamestecate pe baza de ciment, gips sau tencuieli de izolare.

### MONOMIX

Pompe cu structura tubulara robusta si o dispunere facila a comenzilor; se pot demonta rapid pentru a facilita transportul, curatarea si intretinerea intr-un mod cat mai simplu. Dispozitivele care actioneaza circuitele de aer-apa sunt plasate pe acelasi cadru demontabil care permite interventii la fata locului.

### DATE TEHNICE

DATE TEHNICE	ECOMIX
Tensiune de alimentare	400 V
Tensiune auxiliara de control	24 V
Putere motor pompa	5,5 kW - 7,5 HP
Putere motor cuva de dozare	1,1 kW - 1,5 HP
Electrocompresor	250 l/m' - 0,5 bar - 0,90 kW
Pompa de apa electrica	38 l/m' - 8 bar - 0,33 kW
Stator-rotor	D6-3
Debit	20 l/m'
Capacitate cuva	120 l
Inaltimea de incarcare	99 cm
Dotare furtunuri : mortar Ø 25/37	10 + 5 m
Dotare furtunuri: aer Ø 13/19	16 m
Dimensiuni (L x l x h)	97x72x148 cm
Greutate	238 Kg

**APLICATII – ECOMIX**

