



TURBOMIX M 22

Malaxor monofazat cu pompa de apa inclusa.

Acest tip de malaxor amesteca repede si in mod omogen mortarele preamestecate pe baza de ciment. Poate fi folosit in combinatie cu masini de transportat si pompat mortar (MINI AVANT sau UNI 30), formand astfel un centru de amestecare si pompare a materialelor preamestecate; functionarea sa poate fi manuala sau complet automata.

DATE TEHNICE

TECHNICAL DATA	M22 MONOFAZAT	M22 TRIFAZAT
Motor electric	2,2 kW - 230 V	4 kW - 400 V
Debit	25 l/m'	35 l/m'
Pompa de apa	20 l/m' (optionala)	
Presiunea apei	2 bar	
Racord conducta de apa	3/4"	
Capacitatea cuvei	90 litri	
Inaltimea de incarcare	98 cm	
Dimensiuni (L x l x h)	61x148x98 cm	
Greutate	80 Kg	85 Kg

Dotarea standard a pompei cuprinde:

- Cadru mobil pentru transport
- Bena cu grilaj
- Camera de transport si cilindru pentru pompare
- Motor electric mono sau trifazat
- Circuit de apa cu fluxmetru si supapa electrica
- Panou de comanda executat in conformitate cu normele Comunitatii Europene CE
- Documentatie tehnica
- Pompa de apa (optional)