

MODEL TRANSMAT 19.23

MASINA PENTRU POMPAT SI AMESTECAT SAPE CU MOTOR DIESEL, COMPRESOR SI GENERATOR DE CURENT INCORPORATE



Pentru amestecarea si pomparea sapelor, agregatelor, mortarelor si betoanelor.

TRANSMAT 19.23 este o masina pentru amestecat si pompat, avand un concept total inovator. Aceasta masina a fost studiata si dezvoltata pentru a satisface cerintele echipelor mici de oameni pentru turnarea sapelor, a micilor contractori de reparare si a lucratorilor din constructii in general. Grupul electrogen incorporat in masina poate fi folosit pentru actionarea echipamentelor electrice prin priza monofazata de 17 A. Datorita dimensiunilor reduse si a greutatii mici, poate fi folosita in orice tip de santier sau poate fi usor tractata de un vehicul de marime medie.

DATE TEHNICE

FURTUNURI DIN CAUCIUC SI GRANULOMETRIA MAXIMA POMPABILA

Ptr. Granulometrie de la 0 la 12 mm: furtun Ø50x66 - lungimi de 10 sau 20 m (cuplaje camlock)

Ptr. Granulometrie de la 0 la 20 mm: furtun Ø60x82 - lungimi de 10 sau 20 m (cuplaje camlock)

Ptr. Granulometrie de la 0 la 20 mm: furtun Ø65x84 - lungimi de 10 sau 20 m (cuplaje Perrot)

DATE TEHNICE	TM 19.23 DC	TM 19.23 DCB
Motor diesel	Lombardini FOCS 1204 - 24,4 kW - 33 HP - 2700 rot/m'	
Compresor cu snec inclus	Rotair/Turbosol	
Debit de aer compresor	2300 l/m' la 6 bar	
Capacitatea cuvei	190 l	
Debit / ciclu	140÷160 l	
Cicluri/ora	12÷14	14÷16
Inaltime de transport	40÷50 m	
Distanta de transport	60÷80 m	
Izolare fonica	102 dB	
Cupa hidraulica ptr. incarcare	-	190 l
Inaltimea de incarcare	82 cm	38 cm
Montare sasiu pt. transport(/T)	La cerere	
Dimensiuni (L x l x h)	327x145x156 cm	442*x145x229** cm
Masa	1200 Kg (road towing set-up 1300 Kg)	1350 Kg

* cupa de incarcare coborata - ** cupa de incarcare ridicata.

- DC : fara cupa de incarcare
- DCB : cupa de incarcare inclusa

APLICATII - TRANSMAT 19.23



malaxarea mortarelor sapelor si betoanelor
 transportul materialelor uscate, semiumede, sapelor, mortarelor si betoanelor.

Dotare standard :

Carcasa pentru protectia componentelor;
 Amortizare fonica < 100 LwA;
 Echipament pentru tractare pe sosea dotat cu frane si lampi de semnalizare (versiunea /T);
 Grup electrogen pentru actionarea axului mixerului;
 Priza electrica auxiliara de 3 KW pentru alimentarea la 220 V a sculelor electrice;
 Recipient de presiune cu placi interioare cu inalta rezistenta la uzura;
 Compresor de aer tip snec;
 Motor Diesel cu 4 cilindri racit cu apa;
 Axul mixerului este prevazut cu lame de amestecare ;
 Colector de iesire Ø 65 mm avand cuplaj Perrot;
 Panou de comanda in conformitate cu normele CE;
 Sistem hidraulic pentru ridicarea cupei de incarcare (versiunea DCB);
 Furtunuri de cauciuc - Ø 65 - 40 m (20+10+10) cu racorduri Perrot;
 Bena de alimentare ;
 Cot metalic pentru prinderea furtunurilor ;
 Cutie cu scule si consola de plastic pentru furtunuri ;
 Documentatie tehnica